

FIXATIONS

Consoles de fixation 41/21/2 Lg 200 - DN 50 et 75



DESCRIPTION

Les consoles de fixation sont utilisées pour la mise en place d'une canalisation horizontale. Elles sont également requises pour l'installation des raccords d'ancrage.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux usées

MATÉRIAUX


Acier galvanisé

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Recyclage: 100 % recyclable

Consoles de fixation 41/21/2


Lg 200 - DN 50 et 75



Désignation	Longueur	Hauteur	Entraxe	Masse	Référence
Console 41/21/2 - Lg 200 mm -DN50 et DN75	200	112	51	0,5	251209

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Charge admissible pour 2 consoles : schéma d'application de force sur console seule



Lg console en mm	Charge en daN
200	150
300	300
450	600

La charge maximale admissible pour 2 consoles est calculée pour être appliquée au milieu des consoles (L/2).

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.