RÉSIDENTIELLE

Esse à emboîtement E = 150

DESCRIPTION

Les esses pour descentes rondes sont des raccords en fonte permettant un dévoiement suivant un écartement donné. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique déposé par cataphorèse renforcée. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement automatique à l'aide d'un joint EPDM (livré sur chaque emboîture).

Matériaux et revêtements

- → Matériau principal: Fonte
- → Description du revêtement: Revêtement extérieur-intérieur : époxy déposé par cataphorèse d'une épaisseur moyenne de 70µm et peinture d'apprêt de couleur grise (RAL 7032).

DOMAINES D'EMPLOI

- → Eaux pluviales

PERFORMANCES TECHNIQUES

- → Résistance aux chocs,
- → Résistance aux températures extérieures extrêmes,
- → Résistance aux chocs thermiques,
- → Résistance aux rayons UV.

CONFORMITÉ

- → Références normatives:
  GEG RAL-GZ 698, DIN 19522, NF EN 877, EN 12056
- → Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- → Contenu recyclé: 99 %
- → Recyclage: entièrement recyclable



RÉSIDENTIELLE
Esse à emboîtement E = 150



DN	L	H	W	a	b	c	Masse	Référence
75	249	311	115	115	98	233	3,1	155561
100	277	317	144	144	125	251	4,1	155626

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.