

SMU S

Tuyau

DESCRIPTION

Gamme standard offrant des solutions complètes d'évacuations des eaux usées et des eaux pluviales dans les bâtiments. Tuyaux en fonte de haute qualité, adaptés aux applications d'usage standard. Par leur matériau et leur conception, les tuyaux SMU S sont totalement et indéfiniment recyclables sans perte de propriété.

DOMAINES D'EMPLOI


- Eaux pluviales
- Eaux vannes
- Eaux usées

CONFORMITÉ

- Références normatives:
NF EN 877, CE, NF, Qplus prR 592012-3, GOST, Kitemark, SINTEF
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1

Revêtements :

- ❶ **Revêtement extérieur** : peinture d'apprêt acrylique de couleur brun rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 µm.
- ❷ Fonte fabriquée selon le procédé De Lavaud.
- ❸ **Revêtement intérieur** : revêtement époxy bi-composant de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec de 130 µm.




PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable





DN	L	H	W	Masse	Référence
50	3000	58	58	12,5	156360
75	3000	83	83	18,3	156452
100	3000	110	110	24,4	156560
125	3000	135	135	34,3	156733
150	3000	160	160	41	156824
200	3000	210	210	67,6	156948
250	3000	274	274	97,5	157047
300	3000	326	326	127,1	157112
400	3000	429	429	179,5	185193
500	3000	532	532	247,6	185194
600	3000	635	635	325,5	185195

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY