

FIXATIONS

Collier de descente



DESCRIPTION

Le collier de descente maintient les canalisations posées verticalement sur les murs.

Les colliers DN75, DN100 et DN125 sont également adaptés pour la fixation des descentes pluviales de la gamme «Résidentielle».

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux usées
- Eaux vannes
- Eaux pluviales

MATÉRIAUX

Acier zingué

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Recyclage: 100% recyclable



DN	Embase	a	Vis de serrage	Masse	Référence
50	M8	11	M6 X 20	0,08	251138
75	M8	11	M6 X 20	0,1	251188
100	M8	11	M8 X 25	0,19	251189
125	M8	11	M8 X 25	0,23	251177
150	M8	11	M8 X 25	0,25	251178
200	M10	14	M8 X 30	0,46	255005
250	M10	14	M8 X 30	0,68	255006
300	M10	14	M8 X 30	0,79	255007

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Spécifications d'utilisation :

- Distance entre le tuyau et le mur : 1 cm.
- Possibilité d'utiliser la patte à vis M8 X 50 (référence 251207) pour la fixation (sauf pour DN200 à 300).
- Fixation rapide grâce à l'échancrure au niveau de l'oreille (sauf DN250 et 300).



Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment