

FIXATIONS

Collier de suspension type «poire»



DESCRIPTION

Les colliers de supportage type «poire» permettent de maintenir les canalisations horizontalement sous le plafond.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux usées

MATÉRIAUX

Acier zingué

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Recyclage: 100% recyclable



DN	Plage de diamètre	Embase	Masse	Référence
50	57 - 61	M8	0,12	251179
75	81 - 85	M8	0,14	251180
100	108 - 114	M8	0,16	251191
125	133 - 137	M10	0,25	251192
150	158 - 162	M10	0,3	251193
200	207 - 213	M10	0,4	251194
250	320 - 328	M12	0,8	251195
300	271 - 277	M12	1	251196

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Spécifications d'utilisation :

- Distance entre le tuyau et le mur : 1 cm
- Fermeture rapide grâce à l'échancreure et aux ergots de blocage



Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.